



Wasserenthärtungsanlagen

Leistungsbeschreibung
& Bestellformular

Stand 12/2018 – Preisgültigkeit bis zum 31.12.2019

03854/6111-12
(MO-FR von 8-12 Uhr)
kundenservice@kohlbacher.at

 **KOHLBACHER**
www.kohlbacher.at

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN

Leistungsbeschreibung

INFO – Unterschied zwischen Ein- und Zweisäulen-Anlagen:

Die Enthärtersäule ist ein zylinderförmiger Behälter gefüllt mit Hochleistungsharz. Wenn kalkhaltiges Wasser diesen durchströmt, binden sich die härtebildenden Ionen an das Harz. Das Wasser wird weich. Sobald das Harz gesättigt ist, muss die Anlage regenerieren und während diesem Vorgang kann kein weiches Wasser bereitet werden. Einsäulen-Anlagen sind in dieser Zeit nicht einsatzfähig. Bei Zweisäulen-Anlagen übernimmt die andere Säule die Entkalkung und es steht immer enthärtetes Wasser zur Verfügung.

Die SOFTwell S ist ein Einsäulen-Modell wobei die Regenerationszeit gerade einmal neun Minuten beträgt. Die i-soft Safe ist eine Zweisäulen-Anlage.

Wasserenthärtungsanlage

JUDO i-Soft Safe

Preis: EUR 4.100,- inkl. MwSt.

Die JUDO i-soft Safe besitzt ein eigens von JUDO entwickeltes intelligentes **patentiertes Wassermanagement**. Die Anlage passt sich vollautomatisch dem eingehenden Wasser an. Schwankungen in der Qualität des eingehenden Wassers gleicht die i-soft Safe vollautomatisch aus und stellt die gewünschte Wasserqualität sicher.

Außerdem verfügt die Anlage über einen **integrierten Wasserstopp**. Dieser schützt vor Wasserschäden, Wasserverlust und ungewolltem Wasserverbrauch in der Trinkwasserinstallation. Einen Rohrbruch oder schleichende Wasserverluste (z.B. undichte Toilettenspülung) erkennt die JUDO i-Soft Safe. Die Wasserzufuhr wird sofort abgesperrt und der Eigentümer per Mitteilung informiert. Weiters sperrt die JUDO i-soft Safe nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme die Wasserzufuhr ebenfalls ab (Urlaubsmodus).

Steuerung der Anlage bzw. Einsicht in die Anlage über das Display, Smartphone, Tablet oder Webbrowser möglich (LAN-Anschluss). Anzeigen von Wasserverbräuchen (Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht), Änderungen der gewünschten Wasserqualität per Knopfdruck, Steuerung wichtiger Funktionen, Senden von wichtigen Informationen als Mitteilung (zB. Schließen des Wasserstopps im Falle von Wasserschäden, -verlust und ungewolltem -verbrauch).

Zweisäulen-Enthärtungsanlage, bestehend aus: glasfaserverstärkten Behältern, Filterfüllung mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz zur optimalen Wasserverteilung, Steuerungselektronik mit LCD-Anzeige für Betrieb, Regeneration, Resthärte und Salzmenge sowie manueller Auslösung der Regeneration, Verschnittwasserregelung durch i-matic, eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss mit Verschraubungen und Montagegedeckel, mit Leckageschutz, Integriertes, batteriegepuffertes Notstrommodul, welches den sicheren Betriebszustand sowie die Leckageschutzfunktionalität auch bei Stromausfall über mehrere Stunden gewährleistet. Anschlussmöglichkeit für mehrere Leckagesensoren.



Wasserenthärtungsanlage

JUDO SOFTwell S

Preis: EUR 2.700,- inkl. MwSt.

Einsäulen-Enthärtungsanlage, bestehend aus einem glasfaserverstärkten Filterbehälter, Filterfüllung aus hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz, mit mengenabhängiger Steuerung, eingebauter Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Montagegedeckel;



Installation & Spülen der Wasserenthärtungsanlage

im Preis für die Enthärtungsanlage enthalten

- Spülen des Hygienespeichers
- Entkalken des Brauchwasserwärmetauschers im Hygienespeicher
- Tausch des Brauchwassermischers am Hygienespeicher
- Montage der Wasserenthärtungsanlage
- Anbindung der Wasserenthärtungsanlage in die bestehende Trinkwasserinstallation mit einem Umgehungsventil
- Einbindung des Abwassers der Wasserenthärtungsanlage in die bestehende Abwasserinstallation
- Inbetriebnahme und Einschulung

Der Austausch und die Reinigung von eventuell bereits verkalkten Anlagenteilen (wie z.B. Armaturen) ist nicht im Preis enthalten und wird auch nicht angeboten.

Solehebeanlage zur Wasserenthärtungsanlage

Preis: EUR 690,- inkl. MwSt.

Sollte bei Ihrem Haus das Kanalniveau höher als der Abwasseranschluss sein, verfügt es über eine Hebeanlage. Da nicht alle Hebeanlagen für die Entsorgung des Abwassers der Entkalkungsanlage geeignet sind, muss bei Bedarf neben der bestehenden Hebeanlage eine zusätzliche Solehebeanlage eingebaut werden. Das Kundenservice informiert Sie gerne über die Notwendigkeit.



Symbolbild

BESTELLFORMULAR

Art.-Nr.		Preis (inkl. MwSt.)	
K000.015	Installation Wasserenthärtungsanlage JUDO i-Soft Safe	EUR 4.100,-	<input type="checkbox"/>
K000.016	Installation Wasserenthärtungsanlage JUDO SOFTwell S	EUR 2.700,-	<input type="checkbox"/>
K000.011	Solehebeanlage zur Wasserenthärtungsanlage	EUR 690,-	<input type="checkbox"/>

Hiermit möchte ich die oben angekreuzten Angebote bestellen.

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

Datum, Unterschrift

Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Bestellschein an das **KOHLBACHER-Kundenservice:**

E-Mail: kundenservice@kohlbacher.at

Fax: 03854/6111-17