

Wasserenthärtungsanlage JUDO i-Soft

Anlage bestehend aus glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, Sensor „i-guard“ im Wassereingang (für die mengen- und qualitätsabhängige Steuerung), tausendfach bewährter, verschleißfreier Keramikscheiben-Technologie für lebenslange Programmierung der Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LCDAnzeige für Betrieb, Regeneration, Resthärte und Salzmenge sowie manueller Auslösung der Regeneration, Verschnittwasserregelung durch i-matic, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinieren Titanelektroden, separater Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung sowie 2-stufiger Salzmengeanzeige, potentialfreie Störmeldung, einschließlich Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubungen und Montagedeckel.

Spezial-Preis: EUR 3.490,- inkl. MwSt.

inkl. Montage und Inbetriebnahme

